

BRIDE FEUILLARD ACIER 145 MM - FIXATION PANNEAUX SIGNALISATION**3,56 €**

Bride de fixation pour feillard en acier traité. Permet de fixer des panneaux de signalisation sur des supports routiers, comme les candélabres, poteaux ou feux tricolores. Utilisation avec un feillard inox. Longueur 145 mm, épaisseur 3 mm.

UGS : ME-SIMP-BRIDE-FEUIL-145 | **Catégories :** [Supports et Fixations](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bride de fixation pour feuillard en acier traité

Utilisation avec un feuillard inox. Ce système de fixation permet de poser des équipements routiers, comme des panneaux, miroirs ou pancartes de signalétique, sur des supports spécifiques : candélabres, piliers, poteaux ou feux tricolores. Concrètement sur le terrain, ce type de bride est utile quand le support ne permet pas un perçage direct ou quand il faut préserver un mobilier existant.

Le serrage par feuillard assure une pose rapide et un maintien fiable, y compris en extérieur exposé. Ce qui fait la différence en pose, c'est la compatibilité avec les montages courants de signalisation et la simplicité de remplacement en maintenance.

Caractéristiques principales

Longueur : 145 mm, entraxe standard.

Largeur : 40 mm.

Épaisseur : 3 mm.

Matériau : acier traité, résiste sans entretien courant aux cycles gel-dégel.

Poids : environ 139 g.

Livrée sans boulons ni boulonnerie.

Dimensions détaillées de la bride

Longueur : 145 mm.

Hauteur : 25 mm.

Trou oblong : 10 x 40 mm, pour le passage du feuillard.

Trou rond central : 8 mm.

Ouvertures : 10 x 40 mm.

Dimensionnement interne du M central

Largeur : 34 mm.

Hauteur : 17 mm.

Compatibilité et utilisation

Cette bride à feuillard s'adapte à la plupart des montages standards en équipements routiers. À privilégier pour un espace à fort passage, ou pour des sites exposés à la pluie, au gel et aux variations de température.

Ce qu'il faut vérifier avant de commander : la largeur du feuillard inox, le diamètre du support, et la visserie compatible avec le trou central de 8 mm. La fiche technique ne le dit pas toujours, mais l'absence de boulonnerie impose de valider le montage complet en amont.

[Produit complémentaire : Kit feuillard Pro](#)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,2 kg
Matiere	Acier galvanisé

