

CÔNE DE SIGNALISATION 750 MM AUTOROUTE

31,20 € - 42,90 € Plage de prix : 31,20 € à 42,90 €

Le cône de signalisation 750 mm assure un balisage fiable pour les chantiers et interventions temporaires. Il reçoit des bandes rétro-réfléchissantes 3M, une base lestée en PVC neuf et une conformité à la norme EN 13422+A1.

UGS : ME-CONF-12000.1/2 | **Catégories :** [Cônes de chantier](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Base Cone	Prix
	ME-SIMP-12002-O			CARACTERISTIQUES • Cône de signalisation (k5a), hauteur 750 mm, poids 4.2kg • Type « monobloc » corps et embase en P.V.C. neuf • Gorge et grip nouvelle génération • 2 bandes 3M 3340 haute intensité prismatique (Classe R2B) : garde + 70 % de ses capacités réfléchives par temps de pluie ! • Canaux de protection des bandes (anti-frottement) • Certifié EN 13422+A1 (2009) • Design ergonomique de la base qui facilite l'empilement et la pose du cône	Base Orange	42,90 €
				Quelles différences avec la gamme REVO ? • Conception et design unique qui renforce la stabilité du cône (poids concentré dans la base) COLISAGE : -Palette 115x115 : 270 pièces / Palette -Palette 80x120 : 126 pièces / Palette		

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Base Cone	Prix
	ME-SIMP-12002-N			CARACTERISTIQUES • Cône de signalisation (k5a), hauteur 750 mm, poids 4.2kg • Type « monobloc » corps et embase en P.V.C. neuf • Gorge et grip nouvelle génération • 2 bandes 3M 3340 haute intensité prismatique (Classe R2B) : garde + 70 % de ses capacités réfléchives par temps de pluie ! • Canaux de protection des bandes (anti-frottement) • Certifié EN 13422+A1 (2009) • Design ergonomique de la base qui facilite l'empilement et la pose du cône	Base Noire	31,20 €
				Quelles différences avec la gamme REVO ? • Conception et design unique qui renforce la stabilité du cône (poids concentré dans la base) COLISAGE : -Palette 115x115 : 270 pièces / Palette -Palette 80x120 : 126 pièces / Palette		

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le **cône de signalisation 750 mm type K5a** convient au balisage sur autoroute, voirie et zone de chantier. Avec 750 mm de hauteur et 4,2 kg, il reste stable au sol tout en se manipulant facilement.

Caractéristiques principales :

- **Type monobloc** : corps et embase en PVC neuf, pour un usage répété sans déformation rapide.
- **Gorge et grip** : conception récente, avec une prise en main plus sûre, même avec des gants.
 - **Bandes rétro-réfléchissantes** : deux bandes **3M 3340 haute intensité prismatique, classe R2B**. Concrètement sur le terrain, la visibilité reste élevée de nuit, sous pluie et en conditions dégradées.
- **Canaux de protection des bandes** : limitent les frottements et réduisent l'usure lors du stockage et des manipulations.
 - **Conformité** : certifié **EN 13422+A1 (2009)**, pour un usage conforme aux exigences européennes de signalisation temporaire.
- **Design ergonomique** : base pensée pour l'empilage et la pose rapide en intervention.

CÔNE DE SIGNALISATION : OPTIONS DE HAUTEUR ET BASE LESTÉE

- **Base lestée** : disponible en **noir** ou en **orange**, selon le contexte de chantier et la lecture de la signalisation existante.
- **Hauteur** : le cône existe aussi en version **900 mm**, à privilégier pour des zones plus exposées ou des besoins de repérage à plus longue distance.

POURQUOI CHOISIR CE CÔNE DE SIGNALISATION POUR VOS TRAVAUX

- **Bonne tenue sur chantier** : le PVC neuf résiste aux manipulations répétées, aux intempéries et aux écarts de température.
- **Visibilité de jour comme de nuit** : les bandes 3M améliorent le repérage du balisage sur axes

rapides, voiries circulées et zones d'intervention.

- **Pose rapide** : ce qui fait la différence en pose, c'est la base empilable et la préhension facile, utiles pour déployer plusieurs cônes en peu de temps.

CONFORMITÉ, NORME ET SÉCURITÉ

Ce cône de signalisation respecte la **norme EN 13422+A1** et répond aux exigences de la signalisation routière temporaire. Dans les faits, la norme impose une visibilité, une stabilité et une durabilité compatibles avec les usages sur route, autoroute et chantier.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Base Cone	Base Noire, Base Orange
Delai De Livraison	1 semaine
Matiere	Autre

