


PANNEAU B50A - SORTIE D'UNE ZONE À STATIONNEMENT INTERDIT



59,96 € - 185,33 € Plage de prix : **59,96 € à 185,33 €**

Panneau Sortie d'une zone à stationnement interdit, en aluminium pour renforcer la rigidité

UGS : ME-CONF-PERMA-B50A | **Catégories :** [Type B Stationnement](#) |

VARIANTES


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Prix
	ME-SIMP-B50a-500-cl1			Panneau Sortie d'une zone à stationnement interdit. Dénomination: B50a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	500 mm	Classe 1	59,96 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Prix
	ME-SIMP-B50a-700-cl1			Panneau Sortie d'une zone à stationnement interdit. Dénomination: B50a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	700 mm	Classe 1	99,86 €



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Prix
	ME-SIMP-B50a-900-cl1			Panneau Sortie d'une zone à stationnement interdit. Dénomination: B50a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	900 mm	Classe 1	149,84 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m			

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Prix
	ME-SIMP-B50a-500-cl2			Panneau Sortie d'une zone à stationnement interdit. Dénomination: B50a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	500 mm	Classe 2	70,98 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Prix
	ME-SIMP-B50a-700-cl2			Panneau Sortie d'une zone à stationnement interdit. Dénomination: B50a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	700 mm	Classe 2	121,38 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Prix
	ME-SIMP-B50a-900-cl2			Panneau Sortie d'une zone à stationnement interdit. Dénomination: B50a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrière en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	900 mm	Classe 2	185,33 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m			

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau Sortie d'une zone à stationnement interdit

Dénomination : B50a

- . Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité
- . Panneau certifié NF - ASQUER
- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)
- . **Dimensions** : côté de 500, 700, 900 et 1050 mm

Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos)
- . Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm

Hauteur sous panneau réglementaire :

- . **En rase campagne** : 1,00 m

. **En agglomération** : 2,30 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	500 mm, 900 mm, 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Delai De Livraison	8 jours
Matiere	Aluminium

