

PANNEAU B6A1 - STATIONNEMENT INTERDIT



45,31 € - 147,58 € Plage de prix : 45,31 € à 147,58 €

Panneau Stationnement interdit, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-5ab8b1138279a | **Catégories :** [Type B Stationnement](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-B6a1-450-cl			Panneau Stationnement interdit.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	450 mm	45,31 €
				Dénomination: B6a1				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face rétroreflechissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).				
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				
				Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-B6a1-650-cl1			Panneau Stationnement interdit. Dénomination: B6a1 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	650 mm	72,77 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-B6a1-850-cl1			Panneau Stationnement interdit.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	850 mm	118,97 €
				Dénomination: B6a1				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face rétroreflechissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).				
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				
				Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-B6a1-450-cl1			Panneau Stationnement interdit.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	450 mm	53,34 €
				Dénomination: B6a1				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face				
				rétroreflechissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).				
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium.				
				Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				

Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.

Brides et poteaux à commander séparément.

Possibilité de laquage du panneau en option.

Informations montage:

Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).

Hauteur sous panneau réglementaire :

En rase campagne: 1,00 m


En agglomération: 2,30 m

Laquage du panneau: nous consulter

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-B6a1-650-cl2			Panneau Stationnement interdit.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	650 mm	89,46 €
				Dénomination: B6a1				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face rétroreflechissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).				
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				
				Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-B6a1-850-cl2			Panneau Stationnement interdit.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	850 mm	147,58 €
				Dénomination: B6a1				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face rétroreflechissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).				
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				
				Laquage du panneau: nous consulter				

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau Stationnement interdit, en aluminium de haute qualité

Dénomination : B6a1

. Panneau certifié NF - ASCQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

. **Diamètre** : de 450, 650, 850 et 1050 mm

Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos)

Hauteur sous panneau réglementaire :

- . **En rase campagne** : 1,00 m
- . **En agglomération** : 2,30 m

. **Laquage du panneau :** nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Diam	450 mm, 650 mm, 850 mm
Matiere	Aluminium

