

PANNEAU B7B - ACCÈS INTERDIT



45,31 € - 147,58 € Plage de prix : 45,31 € à 147,58 €

Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-5ab8b1033bc9e | **Catégories :** [Type B Interdiction](#) |

VARIANTES



ME-SIMP-B7b-450-cl1

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
				Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur . Dénomination: B7b Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Aluminium	Classe	450	45,31 €
					bords rebordés	1	mm	
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				



ME-SIMP-B7b-650-cl1

Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur .						
Dénomination: B7b						
Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.						
Face						
rétroréfléchissante:						
classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).						
Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.						
Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.						
Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.			Aluminium bords rebordés	Classe 1	650 mm	72,77 €
Informations						
montage:						
Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).						
Hauteur sous panneau						
réglementaire :						
En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m						
Laquage du panneau: nous consulter						



ME-SIMP-B7b-850-cl1

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
				Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur . Dénomination: B7b Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Aluminium	Classe	850	118,97 €
					bords rebordés	1	mm	
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				



ME-SIMP-B7b-450-cl2

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
				Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur . Dénomination: B7b Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Aluminium			
					bords rebordés	Classe 2	450 mm	53,34 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-B7b-650-cl2			Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur . Dénomination: B7b Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	650 mm	89,46 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				



ME-SIMP-B7b-850-cl2

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
				Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur . Dénomination: B7b Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Aluminium			
					bords rebordés	Classe 2	850 mm	147,58 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur, en aluminium de haute qualité

Dénomination : B7b

. Panneau certifié NF - ASCQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

. **Dimensions** : côté de 450, 650, 850 et 1050 mm

Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos)

Hauteur sous panneau réglementaire :

- . En rase campagne : 1,00 m
- . En agglomération : 2,30 m

. **Laquage du panneau :** nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Diam	450 mm, 650 mm, 850 mm
Matiere	Aluminium

