

PANNEAU CE1 - POSTE DE SECOURS



40,37 € - 185,33 € Plage de prix : 40,37 € à 185,33 €

Panneau d'indication Poste de secours, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-5ab8b14394b90 | **Catégories :** [Type CE Services](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Square	Classe	Prix
	ME-SIMP-CE1-350-cl1			Panneau d'indication Poste de secours. Dénomination: CE1 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 350, 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	350 mm	Classe 1	40,37 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Square	Classe	Prix
	ME-SIMP-CE1-500-cl1			Panneau d'indication Poste de secours. Dénomination: CE1 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 350, 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	500 mm	Classe 1	60,01 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Square	Classe	Prix
	ME-SIMP-CE1-700-cl1			Panneau d'indication Poste de secours. Dénomination: CE1 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 350, 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	700 mm	Classe 1	99,86 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Square	Classe	Prix
	ME-SIMP-CE1-900-cl1			Panneau d'indication Poste de secours. Dénomination: CE1 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 350, 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	900 mm	Classe 1	149,84 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Square	Classe	Prix
	ME-SIMP-CE1-500-cl2			Panneau d'indication Poste de secours. Dénomination: CE1 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 350, 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	500 mm	Classe 2	70,93 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Square	Classe	Prix
	ME-SIMP-CE1-700-cl2			Panneau d'indication Poste de secours. Dénomination: CE1 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 350, 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	700 mm	Classe 2	121,28 €



ME-SIMP-CE1-900-cl2

Stock	Stock							
Status	Quantity	La description	Gamme	Square	Classe	Prix		
		Panneau d'indication Poste de secours. Dénomination: CE1 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 350, 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Aluminium	bords rebordés	900 mm	Classe 2	185,33 €	



ME-SIMP-CE1-350-cl2

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Square	Classe	Prix
				Panneau d'indication Poste de secours. Dénomination: CE1 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).				
				Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Aluminium bords rebordés	350 mm	Classe 2	45,72 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 350, 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1050 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				
				Laquage du panneau: nous consulter				

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau d'indication Poste de secours

Dénomination : CE1

- . Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité

- . Panneau certifié NF - ASQUER

- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

- . **Dimensions** : côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm

Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium

- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique

- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité

- . Brides et poteaux à commander séparément

- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 350, 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos)

- . Prévoir 3 brides pour gammes 1050 mm

Hauteur sous panneau réglementaire :

- . **En rase campagne** : 1,00 m

- . **En agglomération** : 2,30 m

- . **Laquage du panneau** : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert

Square

0, 1 accoudoir central, 1000 x 1000 mm en acier épaisseur 40 mm_13 kg, 2 accoudoirs, 2,00 m, 2,60 m, 3,50 m, 350 mm, 500 mm, 650 x 500 mm, 700 mm, 796 x 796 mm, en fonte épaisseur 27 mm_31 kg, 900 mm, 900 x 700 mm, Acier galvanisé, Arche entrée de bourg avec vasque et jardinière, Avion bois sur ressort, Balise décor Piéton classe 2 pack 2 unités, Balise J4 500 x 500 classe 2 pack 2 unités, Balise J5 500 x 500 classe 2 pack 2 unités, Banquette Inox 304 L Finition brossé - Lattes ép. 14 mm en compact Finition : bois rouge exotique, Barre défilante 5 optiques, Barres parallèles, hauteur 140 cm x longueur 200 cm, Borne RAL 6009, But de Foot-ball 5 x 12 mètres (l'unité), poteau à sceller, largeur 5 m, Chariot pour tables rondes, Circuit standard 9 obstacles, Corbeille barreaudée à fixer sur poteau existant Ø 101.6 mm, Corbeille barreaudée à sceller - poteau Ø 76.1 mm tête plane - hauteur totale 1300 mm, Corbeille barreaudée sur platine - poteau Ø 76.1 mm tête plane - hauteur totale 1000 mm, Corbeille grillagée à fixer sur poteau existant Ø 101.6 mm, Corbeille grillagée à sceller - poteau Ø 76.1 mm tête plane - hauteur totale 1300 mm, Corbeille grillagée sur platine - poteau Ø 76.1 mm tête plane - hauteur totale 1000 mm, Couleur RAL 6009, Décor 1 B6a1 + M6a sur adaptateur 80 x 40, Décor 1 B6a1+M6a sur pied stable, Décor 2 AK5 sur adaptateur 80 x 40, Décor 2 AK5 sur pied stable, Décor 3 AK14 sur adaptateur 80 x 40, Décor 3 AK14 sur pied stable, Dim. affichage 400 x 400 mm, Finition chêne clair ou acajou, Dim. affichage 600 x 600 mm, Finition chêne clair ou acajou, Ensemble Basket-ball (1 panneau complet) hauteur cercle 2.80 m, Ensemble Volley-ball complet, dim réglementaire, 2 poteaux Ø 140 mm, filet et sys de treuil avec manivelle, Espace multi-sports 24 x 12 mètres, Extension 4 obstacles, Fontaine 1/4 grille en acier - Haut. robinet 850 mm_34.5 kg, Fontaine 1/4 grille en fonte - Haut. robinet 850 mm_34.5 kg, Fontaine à double robinets, Fontaine adapté aux personnes à mobilité réduite, Fontaine complète + 1 robinet - Haut. robinet 797 mm_85.5 kg, Fontaine complète + 1 robinet avec grille en acier, Fontaine complète + 2 robinet - Haut. robinet 797 mm_91 kg, Fontaine en fonte 116 kg, Fusée bois sur ressort, Hauteur 1004 mm_49 kg, K5D jaunes classe 2 / pack 20 balises, L 700 x Ht 990 double face, L 700 x Ht 990 simple face, L 900 x Ht 700 double face, L 900 x Ht 700 simple face, Lot de 5 bornes à vélos, Mur de Varappe double face, Panneau à couverture single, Panneau bi-mât bois / pvc, Petit panneau PVC, Plastobloc pour panneau de communication adapt. 80 x 40, Poteau rainuré, Diam. 12 cm Lg 1.80 m, Poteau rainuré, Diam. 12 cm Lg 2.40 m, Poteau rainuré, Diam. 14 cm Lg 1.80 m, Poteau rainuré, Diam. 14 cm Lg 2.40 m, Sac de lestage en PVC orange - 14 kg, Totem d'arrêt de bus avec vitrine double face, Totem d'arrêt de bus avec vitrine simple face, Totem d'information Cadre seul, Totem école avec plaque H 980 mm, Totem école cadre seul, Vitrine Arbre - fixation murale, Vitrine Arbre - fixation sur poteau, Vitrine Dauphin, Vitrine Etoile de mer, Vitrine Hibou, Vitrine Lapin, Vitrine Ourson, Vitrine Papillon, Vitrine Pingouin, Vitrine Poisson, Vitrine Tortue, Vitrine Tortue de mer, "DEPART" et "ARRIVEE" adhésif sur support stratifié, "DEPART" et "ARRIVEE" gravés sur support stratifié, Corbeille avec seau 75 litres, Totem "Information public" avec plaque H 770 mm, Totem "Nom de rue" avec plaque H 230 mm

Classe

2 GD, CI2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2

Matiere

Aluminium

