


PANONCEAU 2 LIGNES POUR PANNEAU DE STATIONNEMENT - M9Z



**PAR TEMPS
DE PLUIE**

29,19 € - 76,55 € Plage de prix : 29,19 € à 76,55 €

Panonceau Type M9z exemple 2 lignes, indications diverses par inscriptions

UGS : ME-CONF-5ab8b18d25637 | **Catégories :** [Panonceaux pour Stationnement](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M9z2I-500x150-cl1d			Panonceau Type M9z exemple 2 lignes, indications diverses par inscriptions. Dénomination : M9z, 2 lignes. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 0 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 pour O 450 mm côté de 700x200 pour O 650 ou ■ 500 mm côté de 900x250 pour O 850 ou ■ 700 mm	Aluminium bords rebordés	Classe 1	500x150 mm pour O 450 mm	29,19 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
PAR TEMPS DE PLUIE	ME-SIMP-M9z2l-700x200-cl1d-c			Panonceau Type M9z exemple 2 lignes, indications diverses par inscriptions. Dénomination : M9z, 2 lignes. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	700x200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm	41,11 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 0 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500x150 pour O 450 mm côté de 700x200 pour O 650 ou ■ 500 mm côté de 900x250 pour O 850 ou ■ 700 mm Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
PAR TEMPS DE PLUIE	ME-SIMP-M9z2l-900x250-cl1d-c			Panonceau Type M9z exemple 2 lignes, indications diverses par inscriptions. Dénomination : M9z, 2 lignes. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	900x250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm	66,26 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 0 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 pour O 450 mm côté de 700x200 pour O 650 ou ■ 500 mm côté de 900x250 pour O 850 ou ■ 700 mm Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M9z2l-500x150-cl2d			Panonceau Type M9z exemple 2 lignes, indications diverses par inscriptions. Dénomination : M9z, 2 lignes. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 0 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 pour O 450 mm côté de 700x200 pour O 650 ou ■ 500 mm côté de 900x250 pour O 850 ou ■ 700 mm	Aluminium bords rebordés	Classe 2	500x150 mm pour O 450 mm	33,08 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
PAR TEMPS DE PLUIE	ME-SIMP-M9z2l-700x200-cl2d-c			Panonceau Type M9z exemple 2 lignes, indications diverses par inscriptions. Dénomination : M9z, 2 lignes. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	700x200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm	46,52 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 0 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500x150 pour O 450 mm côté de 700x200 pour O 650 ou ■ 500 mm côté de 900x250 pour O 850 ou ■ 700 mm Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
PAR TEMPS DE PLUIE	ME-SIMP-M9z2I-900x250-cl2d-c			Panonceau Type M9z exemple 2 lignes, indications diverses par inscriptions. Dénomination : M9z, 2 lignes. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	900x250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm	76,55 €
				Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 0 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 pour O 450 mm côté de 700x200 pour O 650 ou ■ 500 mm côté de 900x250 pour O 850 ou ■ 700 mm Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panonceau Type M9z exemple 2 lignes, indications diverses par inscriptions**Dénomination : M9z, 2 lignes**

- . Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité
- . Panonceau certifié NF - ASQUER
- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

Dimensions :

- . Côté de 500 x 150 pour rond 450 mm
- . Côté de 700 x 200 pour rond 650 ou carré 500 mm
- . Côté de 900 x 250 pour rond 850 ou carré 700 mm

Description :

- . Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)

Laquage du panonceau : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa - alu ouvert, MFb - alu ouvert, MFc - alu ouvert, MFd - alu ouvert, MFe - alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

