

PANONCEAU COMPLÉMENTAIRE - M6C (EX)

24,20 € - 46,52 € Plage de prix : 24,20 € à 46,52 €

Panonceau de Type M6c indique la durée maximum du stationnement, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-5ab8b1861350a | **Catégories :** [Panonceaux pour Stationnement](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M6c-350x150-cl1ca			Panonceau de Type M6c indique la durée maximum du stationnement. Dénomination : M6c (exemple). Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x350 mm pour O 450 mm, côté de 350x350 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 700x200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm.				
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	150x350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm	24,20 €
				Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)				
				laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M6c-200x700-cl1ca			Panonceau de Type M6c indique la durée maximum du stationnement. Dénomination : M6c (exemple). Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x350 mm pour O 450 mm, côté de 350x350 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 700x200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	200x700 mm pour ▲ 700 mm	41,11 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M6c-350x150-cl2ca			Panonceau de Type M6c indique la durée maximum du stationnement. Dénomination : M6c (exemple). Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x350 mm pour O 450 mm, côté de 350x350 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 700x200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm.				
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	350x150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm	26,09 €
				Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)				
				laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M6c-200x700-cl2ca			Panonceau de Type M6c indique la durée maximum du stationnement. Dénomination : M6c (exemple). Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x350 mm pour O 450 mm, côté de 350x350 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 700x200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm.				
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	200x700 mm pour ▲ 700 mm	46,52 €
				Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)				
				laquage du panonceau: nous consulter				

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panonceau de Type M6c indique la durée maximum du stationnement

Dénomination : M6c (exemple)

- . Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité
- . Panonceau certifié NF - ASQUER

- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

Dimensions :

- . Côté de 350 x 350 mm pour rond 450 mm
- . Côté de 350 x 350 mm pour carré 500 mm ou rond 650 mm
- . Côté de 700 x 200 mm pour rond 850 mm ou carré 700 mm

Description :

- . Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)

Laquage du panonceau : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa - alu ouvert, MFb - alu ouvert, MFc - alu ouvert, MFd - alu ouvert, MFe - alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

