

PANONCEAU COMPLÉMENTAIRE - M6G



29,19 € - 46,52 € Plage de prix : 29,19 € à 46,52 €

Panonceau de Type M6g donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions

UGS : ME-CONF-5ab8b184b72f5 | **Catégories :** [Panonceaux pour Stationnement](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
1 HEURE : 2€ 6 HEURES : 6€	ME-SIMP-M6g-500x150-cl1d			Panonceau de Type M6g donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions. Dénomination: M6g. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	500x150 mm pour O 450 mm	29,19 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
1 HEURE : 2€ 6 HEURES : 6€	ME-SIMP-M6g-500x150-cl1d-c			Panonceau de Type M6g donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions. Dénomination: M6g. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm	29,19 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
1 HEURE : 2€ 6 HEURES : 6€	ME-SIMP-M6g-500x200-cl1d			Panonceau de Type M6g donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions. Dénomination: M6g. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	500x200 mm pour O 850 mm	33,55 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
1 HEURE : 2€ 6 HEURES : 6€	ME-SIMP-M6g-700x200-cl1c			Panonceau de Type M6g donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions. Dénomination: M6g. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	700x200 mm pour ■ 700 mm	41,11 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
1 HEURE : 2€ 6 HEURES : 6€	ME-SIMP-M6g-500x150-cl2d			Panonceau de Type M6g donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions. Dénomination: M6g. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	500x150 mm pour O 450 mm	33,08 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
1 HEURE : 2€ 6 HEURES : 6€	ME-SIMP-M6g-700x200-cl2c			Panonceau de Type M6g donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions. Dénomination: M6g. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	700x200 mm pour ■ 700 mm	46,52 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
1 HEURE : 2€ 6 HEURES : 6€	ME-SIMP-M6g-500x150-cl2d-c			Panonceau de Type M6g donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions. Dénomination: M6g. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm	33,08 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
1 HEURE : 2€ 6 HEURES : 6€	ME-SIMP-M6g-500x200-cl2d			Panonceau de Type M6g donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions. Dénomination: M6g. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	500x200 mm pour O 850 mm	37,07 €

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panonceau de Type M6g donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions

Dénomination : M6g

. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité

. Panonceau certifié NF - ASQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

Dimensions :

. Côté de 500 x 150 mm pour rond 450 mm

. Côté de 500 x 150 mm pour carré 500 mm ou rond 650 mm

. Côté de 500 x 200 mm pour rond 850 mm

. Côté de 700 x 200 mm pour carré 700 mm

Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.

Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément.

Possibilité de laquage du panneau en option.

Information montage:

Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)

laquage du panonceau: nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

