


PANONCEAU DE CATÉGORIE POUR TRIANGLE - M4D1



24,20 € - 37,07 € Plage de prix : 24,20 € à 37,07 €

Panonceau M4d1 désigne les cycles, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-5ab8b16f39d42 | **Catégories :** [Panonneaux pour Triangles](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M4d1-150x350-cl1a			Panonceau M4d1 désigne les cycles. Dénomination: M4d1 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ▲ 500 et ▲ 700 mm côté de 500x200 pour ▲ 1000 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	150x350 mm pour ▲ 500 et 700 mm	24,20 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M4d1-500x200-cl1-a			Panonceau M4d1 désigne les cycles.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	200x500 mm pour ▲ 1000 mm	33,55 €
				Dénomination:				
				M4d1				
				Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.				
				Face				
				rétroréflexissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x150 pour ▲ 500 et ▲ 700 mm				
				côté de 500x200 pour ▲ 1000 mm.				
				Description:				
				Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Information montage:				
				Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)				
				Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M4d1-150x350-cl2-a			Panonceau M4d1 désigne les cycles. Dénomination: M4d1 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ▲ 500 et ▲ 700 mm côté de 500x200 pour ▲ 1000 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	150x350 mm pour ▲ 500 et 700 mm	26,09 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M4d1-500x200-cl2-a			Panonceau M4d1 désigne les cycles. Dénomination: M4d1 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ▲ 500 et ▲ 700 mm côté de 500x200 pour ▲ 1000 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	200x500 mm pour ▲ 1000 mm	37,07 €

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panonceau M4d1 désigne les cycles

Dénomination : M4d1

- . Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité

- . Panonceau certifié NF - ASQUER

- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

Dimensions :

- . Côté de 350 x 150 pour triangle 500 et 700 mm

- . Côté de 500 x 200 pour triangle 1000 mm

Description :

- . Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium

- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme

- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité

- . Brides et poteaux à commander séparément

- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)

Laquage du panonceau : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

