

## PLASTOBLOC 28 KG EN PVC RECYCLÉ



**28,35 €**

Découvrez le socle Plastobloc METROLEST 28 kg en PVC recyclé, solution empilable et robuste pour stabiliser vos panneaux et équipements de signalisation temporaire.

**UGS :** ME-SIMP-METROLEST-28 | **Catégories :** [Supports et Fixations](#) |

### GALERIE D'IMAGES



## DESCRIPTION DU PRODUIT

### QU'EST-CE QUE LE PLASTOBLOC 28 KG ?

Le **plastobloc** METROLEST est un **socle** de **lestage** robuste fabriqué en **PVC recyclé** haute résistance, avec un poids de 28 kg.

Conçu pour assurer une **stabilité optimale**, il apporte le **lest** nécessaire aux **panneaux** standards de signalisation.

Cette solution **empilable** et résistante aux chocs remplace avantageusement les traditionnels socles en béton, tout en offrant une meilleure longévité pour les chantiers.

### DESCRIPTION TECHNIQUE DU SOCLE DE STABILISATION

Le **plastobloc** METROLEST se distingue par sa capacité à **accepter les supports** de différentes tailles grâce à ses multiples orifices d'emboîtement.

Ses matériaux **composent le plastobloc** en lui offrant une exceptionnelle résistance aux intempéries, aux UV et aux variations thermiques.

### Systèmes de réception intégrés

Ce **socle** polyvalent propose plusieurs logements adaptés à différents types de **mâts** et **poteaux** :

1. Un emplacement central (80×40 mm) pour **barrières** et supports en acier **galvanisé**
2. Deux logements carrés (40×40 mm) pour les poteaux standards
3. Un espace de 60×60 mm compatible avec les tubes Ø60 mm
4. Des emplacements dédiés aux **balises** de signalisation

Vérifiez toujours la compatibilité du mât avec le socle avant installation.

### Matériau et résistance

Fabriqué en **PVC recyclé** de qualité, ce **plastobloc** noir offre une résistance exceptionnelle aux chocs et aux conditions climatiques extrêmes.

Son matériau **plastique** innovant ne produit pas d'éclats, résiste au gel et protège les sols mieux qu'un **lest** traditionnel en béton.

Aucun entretien spécifique n'est requis pour ce produit qui conserve ses propriétés tout au long de son utilisation sur chantier.

## AVANTAGES DU PLASTOBLOC POUR LA SIGNALISATION TEMPORAIRE

### Alternative moderne aux socles béton

Le **plastobloc** METROLEST offre des avantages indéniables par rapport aux traditionnels **socles** en béton. Sa résistance exceptionnelle aux chocs élimine tout risque d'éclatement, même en cas de choc avec un véhicule léger, renforçant ainsi la **sécurité** des travailleurs et des usagers.

Son pouvoir de **stabilisation** est équivalent avec des **panneaux** temporaires standard. Pour les installations plus hautes ou dans les zones très exposées au **vent**, la version de 28 kg garantit une tenue optimale. En cas de forte **prise au vent**, vous pouvez améliorer l'ancrage en plaçant deux blocs sous chaque **piéd** ou en ajoutant des sangles et un **lest** supplémentaire.

### Facilité de manutention

Chaque **plastobloc** est équipé d'une **poignée** intégrée qui rend sa manipulation plus sûre et plus rapide qu'avec un socle en béton. Son poids maîtrisé de 28 kg respecte les normes ergonomiques et réduit les risques de troubles musculo-squelettiques pour les utilisateurs.

Grâce à son design **empilable**, le stockage et le transport sont particulièrement efficaces. Ses encoches sécurisées permettent d'empiler 6 à 8 unités par palette standard, réduisant ainsi significativement l'encombrement et les coûts logistiques.

## APPLICATIONS ET USAGES DU SOCLE METROLEST

### Signalisation et balisage de chantier

Ce **plastobloc** constitue la base idéale pour divers **produits de signalisation** :

1. **Panneaux** de déviation et de signalisation temporaire
2. **Balises** K5c pour le **balisage** de **sécurité**
3. **Poteau** pour les **clôtures** mobiles ou les palissades de type « Ville de Paris »
4. **Barrière** Vauban et systèmes de contrôle d'accès
5. Supports pour le **balisage** d'événements

Panneaux de chantier montés sur **plastobloc**, disponibles en simple ou double face, avec impression numérique HD et protection anti-UV. Le support en **PVC** de 5 mm résiste aux intempéries, tandis que la base en acier **galvanisé** avec trois silent-blocs assure une **stabilité** parfaite sur terrains irréguliers. Le **socle lesté** en caoutchouc **recyclé** (26-28 kg) offre une excellente résistance au **vent**. Ses **dimensions** compactes (H 950 × L ≈ 650-675 mm) et son poids total de 37 kg environ, combinés à une impression HD à partir de fichiers PDF, permettent des créations conformes à votre charte. [Découvrir le panneau de chantier monté sur plastobloc](#)

### Protection contre la prise au vent

Le **plastobloc** METROLEST résiste efficacement à la **prise au vent** grâce à son centre de gravité bas et sa large surface d'appui (≈ 0,32 m²) qui repousse le seuil de basculement. Sa masse de 28 kg

reste **conforme aux normes** requises pour les bases de **balisage** .

Conçu pour résister aux conditions climatiques les plus rudes, le plastobloc doit être positionné sur une surface stable et plane. Si le sol présente des irrégularités, l'ajout de cales ou d'une plaque rigide sert de **lest** pour améliorer la tenue. L'installation s'effectue en trois étapes clés : poser le **socle** , insérer l'embase 80 × 40 mm ou le **poteau** Ø60 mm, vérifier la stabilité, puis verrouiller le système lorsque celui-ci le permet.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES

### Dimensions et caractéristiques

Le **plastobloc** METROLEST présente les **dimensions** suivantes, optimisées pour une performance maximale :

1. **Largeur** : 400 mm pour une **stabilité** inégalée
2. **Longueur** : 800 mm offrant une surface d'appui généreuse
3. **Hauteur** : 120 mm, parfait pour un centre de gravité bas
4. **Poids** : variant de 26 kg à **24 kg** selon les modèles
5. **Couleur** : **noir** , fabriqué en **PVC recyclé** à 100%

Ces caractéristiques ont été étudiées pour concilier parfaitement **stabilité** , mobilité et efficacité. Les **poignées** moulées facilitent le transport à deux personnes pour les modèles de 28 kg.

### Conditionnement et logistique

Emballés sur palettes, les plastoblocs simplifient la gestion des grandes commandes :

1. **Unités par palette** : 36 pièces standard
2. **Empilage** : possibilité de stocker 6 à 8 blocs par pile
3. Réduction de plus de 50% du volume logistique comparé aux **socles** non **empilables**
4. Délai moyen de livraison : 1 à 2 semaines selon disponibilité

Pour les chantiers routiers importants, prévoir 3 palettes pour 100 **panneaux** afin de disposer d'un stock de **sécurité** . Résistant aux UV et aux intempéries, ces blocs peuvent être stockés à l'extérieur sans protection.

## CONFORMITÉ ET ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

### Produit 100 % recyclable

Le **plastobloc** METROLEST représente une solution écologique innovante. Fabriqué en **PVC recyclé** , il participe activement à la réduction des déchets **plastiques** et à la diminution de l'impact environnemental des chantiers. Ce produit durable et réutilisable constitue le choix idéal pour les projets soucieux de l'environnement.

En fin de vie, ce **socle** peut être entièrement recyclé via les filières spécialisées dans le traitement des matières **plastiques** , s'inscrivant ainsi dans une démarche d'économie circulaire. Une

alternative responsable parfaitement adaptée aux chantiers écoresponsables.

### Solution conforme aux normes

Notre produit est **conforme aux normes** en vigueur, avec identification K1 et marquage indiquant la masse requise pour chaque **balise** de **sécurité**. Testé selon les directives techniques applicables, il répond également aux exigences concernant les socles pour **panneaux** de signalisation temporaire sur voirie publique.

L'installation doit respecter la **réglementation** locale relative à la signalisation temporaire. Un éclairage ou balisage supplémentaire est nécessaire si l'équipement interfère avec les passages piétons, particulièrement la nuit. [Panneau de communication de chantiers sur plastobloc](#)

### CONSEILS D'UTILISATION ET ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Pour une utilisation optimale du **plastobloc** METROLEST, vérifiez toujours la compatibilité des sections de **poteau**. Des adaptateurs peuvent être utilisés si nécessaire.

L'entretien est simplissime : inspectez l'absence de fissures ou saletés avant chaque utilisation. Un simple nettoyage à l'eau et au détergent doux suffit - évitez les solvants agressifs pour préserver le **PVC**.

Le **plastobloc** octogonal **lesté** de 25 kg (vendus par 36) offre une alternative écologique au béton. Ce matériau composite ultra-résistant est non fissurable, résistant aux chocs et **empilable** pour un stockage optimal. Avec ses trois diamètres de perçage et sa **poignée** intégrée, il s'adapte à toute **barrière** standard. Dimensions : 505 mm de diamètre × 110 mm de haut. Livraison sous 1 à 2 semaines. [Découvrir le socle Plastobloc 25 kg](#)

Une vérification régulière permet de détecter toute anomalie. Après intempéries, contrôlez les fixations pour garantir une **sécurité** optimale.

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Poids</b>   | 7 kg       |
| <b>Matiere</b> | Caoutchouc |



